

COMERCIALIZADORA COPAMEX, S.A. DE C.V.



PLANTA: PONDERCEL S.A DE C.V.

ESPECIFICACION DE PRODUCTO

Tipo de Papel:	UNIBOND PREMIUM	Especificación o Código:	ELC27-A
Peso Base:	50 g/m2	Vigencia:	Enero a Diciembre del 2017

Características Estructurales

Características	Unidades	Mínimo	Estándar	Máximo	Método
Peso Base	g / m2	47	50	53	T-410
Espesor	micras	64.3	67.0	69.7	T-411
	inch/1000	2.53	2.64	2.74	
Lisura	Sheffield	LF	150	120	T-538
		LT	180	150	
Porosidad	Sheffield	170	135	90	T-547
	seg. Gurley	15.2	19.7	31.2	T-460
Húmedad Absoluta	%	3.8	4.3	4.8	T-412

Características Mecánicas


Características	Unidades	Mínimo	Estándar	Máximo	Método	
Tensión	kg / 15 mm	SM	3.22	4.29	---	T-494
		ST	1.34	1.88	---	
Rasgado	g - f	SM	25	35	---	T-414
		ST	20	25	---	
Encolado	HST	seg	60	100	---	T-530
	COBB	g/m2	30	25	---	T-441
Rigidez	Taber	SM	0.8	1.0	---	T-489
		ST	0.4	0.6	---	
Curl	mm	0	0	15	Xerox	
Explosión	psi	12	16	---	T-403	
Desprendimiento	N° Denninson	12	16	---	T-459	

Características Ópticas

Características	Unidades	Mínimo	Estándar	Máximo	Método
Blancura	° GE	92	94	---	T-452
Opacidad	%	76	78	---	T-425
Tono	L*	93.5	94.5	95.5	T-524
	a*	1.50	2.00	2.50	
	b*	-6.20	-7.00	-7.80	

Características Comerciales

Características	Unidades	Mínimo	Estándar	Máximo	Método
Puntos Sucios	ppm	0	0	10	T-437
No. De hojas por Resma	Hojas	500	500	505	---
Tolerancia en Dimensiones	Largo	mm	0	1	---
	Ancho				
Tolerancia en Descuadre	mm	1	0	1	---

			
Coordinador de Control Técnico	Coordinador Máquina de Papel	Conversión	Cocosa